



ОГNETУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО- ЭМУЛЬСИОННЫЙ

Огнетушитель BONTEL заправлен огнетушащим составом BONTEL и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначен для тушения пожаров класса «А» (твердых горючих веществ), «В» (жидких горючих веществ) и «Е» (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В). Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям технических условий ТУ-4854-09-37612399-2012 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в эксплуатационной документации.

Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, а корпус изготовлен с применением бесшовной технологии. Огнетушитель BONTEL не требует технического обслуживания в течение всего срока службы, достаточно лишь визуально контролировать давление в баллоне по индикатору давления.

Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, используемыми для защиты ценных бумаг и материалов.





ООО «НПО «Передовые технологии»
141100, МО, г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 1
8 800 30 10 112

www.bontel.ru

| | ОВЭ-1(3)-ABE | ОВЭ-2(3)-ABE | ОВЭ-5(3)-ABE | ОВЭ-10(3)-ABE |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: – класса «А» – класса «В» – класса «Е» | 0,5А 21В до 1000В | 2А 55В до 1000 В | 4А 144В до 1000 В | 6А 183В до 1000 В |
| Марка применяемого огнетушащего вещества | Огнетушащий состав BONTEL | | | |
| Масса заряда ОТВ BONTEL, л, не менее | 1±0,1 | 2±0,1 | 5±0,15 | 10±0,15 |
| Вытесняющий газ | Азот (N ₂) | | | |
| Масса заряженного огнетушителя, кг, не более | 1,75±0,1 | 3,75±0,15 | 8,4±0,15 | 15,2±0,15 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | от –20 до +50 | | | |
| Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа (кгс/см ²) | 1,0±0,1 (10±1) | 1,2±0,1 (12±1) | | |
| Продолжительность подачи огнетушащего состава BONTEL, с, не менее | 10 | | 25 | 50 |
| Длина струи ОТВ огнетушителя, не менее, м | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| Габаритные размеры огнетушителя, мм, не более: – высота – диаметр | 310 97 | 440 108 | 500 155 | 640 180 |
| Срок службы огнетушителя без перезарядки и переосвидетельствования, лет | 10 | | | |