



ОГNETУШАЩИЙ СПРЕЙ

Огнетушащий спрей BONTEL заправлен огнетушащим составом BONTEL и предназначено для тушения пожаров классов «А» (твердых горючих веществ), «В» (жидких горючих веществ). Огнетушащее средство применяется в соответствии со стандартом организации, согласованным в установленном порядке в МЧС России.

Огнетушащий спрей BONTEL не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.

Спрей BONTEL – является высокоэффективным средством для борьбы с возгоранием в быту и на транспорте. Компактность и простота использования позволяют применять его детям, женщинам и пожилым людям.



ООО «НПО «Передовые технологии»

141100, МО, г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 1, пом. 178
8 800 30 10 112

www.bontel.ru

Марка применяемого огнетушащего вещества	огнетушащий состав BONTEL-L
Объем ОТВ, л	0,45±0,03
Масса огнетушащего средства полная, кг	0,55±0,05
Вытесняющий газ	Азот (N ₂)
Рабочее давление в корпусе средства, МПа (кгс/см ²)	0,8±0,05 (8±0,5)
Диапазон температур эксплуатации, °С	От 0 до +50
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	10
Длина струи ОТВ, м, не менее	3
Габаритные размеры, мм – высота – диаметр	220±3 66±1
Показатель огнетушащей способности по тушению модельного очага пожара, м ² – класса А – класса В (дизельное топливо)	1,27 0,28
Срок службы средства, лет, не менее	5