



## ОГNETУШАЩИЙ СПРЕЙ

Огнетушащий спрей BONTEL заправлен жидким огнетушащим веществом и предназначен для тушения пожаров классов «А» (твердых горючих веществ), «В» (жидких горючих веществ).

Спрей BONTEL – является высокоэффективным средством для борьбы с возгоранием в различных ситуациях. Компактность и простота использования позволяют применять его детям, женщинам и пожилым людям.

Огнетушащий спрей может размещаться в любом удобном месте и позволит воздействовать непосредственно на очаг возгорания, минимизируя ущерб нанесенный огнем.

Огнетушащий спрей BONTEL не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.





ООО «НПО «Передовые технологии»

141100, МО, г. Щелково,  
Фряновское шоссе, д. 1, пом. 178  
8 800 30 10 112

[www.bontel.ru](http://www.bontel.ru)

Характеристики огнетушащих спреев	огнетушащий состав BONTEL	огнетушащий состав BONTEL-L
Объем ОТВ, л	0,60±0,05	0,45±0,03
Масса огнетушащего спрея полная, кг	0,75±0,05	0,55±0,05
Рабочее давление в корпусе спрея, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,8±0,05 (8±0,5)	
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -20 до +50	От 0 до +50
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	10	
Длина струи ОТВ, м, не менее	3	
Габаритные размеры, мм – высота – диаметр	300±3 66±1	220±3 66±1
Показатель огнетушащей способности по тушению модельного очага пожара, м <sup>2</sup> – класса “А” – класса “В” (дизельное топливо)	4,7 0,65	1,27 0,28
Срок службы средства, лет, не менее	5	