



## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ

Извещатель пожарный опико-электронный автономный предназначен для автоматического обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма (угарного газа) малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений (в том числе жилых), путем регистрации отраженного от частиц дыма (угарного газа) оптического излучения (при достижении контролируемым фактором пожара определенного значения, концентрации дыма) и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.

Возврат извещателя в дежурный режим произойдет через 20сек после прекращения действия на него дыма.

Извещатель может применяться в индивидуальном или групповом режиме совместно с другими извещателями, находящимися в одном или нескольких помещениях защищаемого объекта.

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.



ООО «НПО «Передовые технологии»  
141100, МО, г. Щелково,  
Фряновское шоссе, д. 1, пом. 178  
8 800 30 10 112

[www.bontel.ru](http://www.bontel.ru)

	ИП-01-Д BONTEL	ИП-02-ДУ BONTEL	ИП-03-Д BONTEL
Внешний вид			
Напряжение питания	9V DC	4.5V DC	3V DC
Тип и количество элементов питания	Крона 9V DC	AA 1,5V DCx3	CR123A 3V DCx1
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -10 до +50	от 0 до +50	от -10 до +50
Защищаемая площадь, м <sup>2</sup>	20		
Фактор обнаружения	Дым	Дым, угарный газ	Дым
Состояние тревоги – Сирена, дБ – Световая индикация	85 Красный	85 Красный, синий	85 Красный
Габариты ДхШхВ, мм.	102x102x46	104x104x39	47x47x52