



BONTEL®



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Огнетушащий спрей 0,4	Огнетушащий спрей 0,6
Марка применяемого огнетушащего вещества	огнетушащий состав BONTEL	
Объем ОТВ, л	0,45±0,03	0,6±0,05
Масса огнетушащего спрея полная, кг	0,55±0,05	0,75±0,05
Вытесняющий газ	Азот (N ₂)	
Рабочее давление в корпусе спрея, МПа (кгс/см ²)	0,8±0,05 (8±0,5)	
Диапазон температур эксплуатации, °С	От 0 до +50	От -20 до +50
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	10	
Длина струи ОТВ, м, не менее	3	
Габаритные размеры, мм — высота — диаметр	225 67	305 67
Показатель огнетушащей способ- ности по тушению модельного очага пожара по ТУ, м ² — класса А — класса В	1,27 0,28	4,7 0,65
Срок службы, лет	5	



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры, без предварительного уведомления.