



## ОГNETУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО- ЭМУЛЬСИОННЫЙ

Огнетушитель BONTEL заправлен огнетушащим составом BONTEL и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначен для тушения пожаров класса «А» (твердых горючих веществ), «В» (жидких горючих веществ), «Е» (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением до 25000 В) и класса «С».\*

Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, а корпус изготовлен с применением бесшовной технологии. Срок службы огнетушителя BONTEL составляет 20 лет, перезарядка и освидетельствование осуществляется раз в 10 лет.

Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, используемыми для защиты ценных бумаг и материалов

\* Применимо только для 2-х литрового огнетушителя BONTEL.





ООО «НПО «Передовые технологии»

141100, МО, г. Щелково,

Фряновское шоссе, д. 1

8 800 30 10 112

[www.bontel.ru](http://www.bontel.ru)

	ОВЭ-1(3)-ABE	ОВЭ-2(3)-ABE	ОВЭ-5(3)-ABE	ОВЭ-10(3)-ABE
Огнетушательная способность по тушению модельного очага пожара: – класса «А» – класса «В» – класса «С» – класса «Е»	0,5А 21В + до 1000 В	2А 55В + до 25000 В	3А 89В + до 1000 В	4А 144В + до 1000 В
Марка применяемого огнетушащего вещества	Огнетушащий состав BONTEL			
Масса заряда ОТВ BONTEL, л, не менее	1±0,1	2±0,1	5±0,15	10±0,15
Вытесняющий газ	Азот (N <sub>2</sub> )			
Масса заряженного огнетушителя, кг, не более	1,75±0,1	3,75±0,15	7,85±0,15	15,2±0,15
Диапазон температур эксплуатации, °С	от –20 до +50			
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,0±0,1 (10±1)	1,2±0,1 (12±1)		
Продолжительность подачи огнетушащего состава BONTEL, с, не менее	10	15	25	50
Длина струи ОТВ огнетушителя, не менее, м	3	4	5	6
Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более	0,05	0,1	0,05	0,1
Габаритные размеры огнетушителя, мм, не более: – высота – диаметр	310 85	440 108	500 155	640 180
Срок службы огнетушителя, лет	20			
Перезарядка и освидетельствование баллона – раз, лет	10			